OKIPOS PT331

La impresora OKIPOS PT331, la más rápida, práctica y compacta.

Ideal donde la productividad, la economía y el espacio son críticos.

Perfectas para entornos exigentes
La impresora PT331 incorpora vanguardista tecnología de controlador y firmware con un mecanismo de alimentación de papel de alta velocidad, lo que las convierte en las impresoras para puntos de venta más rápidas de su categoría. Estas impresoras, un 33% más rápidas que sus rivales más próximas y con un tiempo para primera copia de solo 1,95 segundos, son ideales para establecimientos muy concurridos, como establecimientos minoristas y hosteleros.

Compactas y versátiles
La impresora PT331 cuenta con su propio suministro eléctrico integrado. Ambos modelos incorporan un hueco en un lateral de la carcasa para almacenar perfectamente los conectores. Estas impresoras no solo presentan un diseño muy compacto, sino que además son extremadamente versátiles.

Impresión flexible para puntos de venta
A pesar de su tamaño compacto, la impresora PT331 puede imprimir en una amplia variedad de tipos y tamaños de soporte, ya que tiene la capacidad para manipular rollos de papel de 83 mm de diámetro y anchuras de papel de 80 o 58 mm.
Además, no se limita a una única fuente. La impresora PT331 ofrecen una variedad de 3 fuentes y admiten 230 ppp (de serie) y 180 ppp (en modo extendido). También son compatibles con nueve tipos de códigos de barras unidimensionales y códigos QR bidimensionales, y ofrecen una capacidad de almacenamiento de hasta 576 KB, para que pueda almacenar diversos gráficos y logotipos en la unidad.

Estas características adicionales se incorporan de serie en la impresora PT331, para ofrecerle la posibilidad de imprimir las aplicaciones de punto de venta que su negocio necesita, desde recibos hasta cupones y billetes, con gráficos y códigos de barras.

Ahorre papel y dinero
Con la impresora PT331, podrá reducir la cantidad de papel utilizado para imprimir, con el consiguiente ahorro de costes y la reducción de su huella de carbono. Esto puede conseguirse de dos formas. La primera, reduciendo la sección superior de un recibo que normalmente queda en blanco mediante el retroceso del papel después de la impresión de cada recibo. De esta forma, podrá ahorrar hasta un 5,7% de papel en longitudes de recibos de 150 mm o hasta un 3,5% con longitudes de recibos de 250 mm*.

*En base a un rollo de papel de 75 cm de grosor y 80 mm de diámetro.



También puede reducir el uso de papel utilizando un controlador de Windows que incluye una función para reducir el tamaño de impresión en vertical, acortando las longitudes de los recibos hasta un 50% sin pérdida de información impresa. Esta función puede generar una reducción del coste del papel del 50%, en función del tamaño del recibo impreso*.

*Función disponible solo en modo de 203 ppp.

Caracterísiticas:

- **Velocidad de Impresión: hasta 220mm/seg.**
- **Robustas y fiables: para soportar condiciones extremas**
- **El modelo PT331 cuenta con suministro eléctrico integrado**
- **Cuchilla automática (corte parcial): para cortar de forma limpia los recibos impresos**
- **Conectividad Serial/USB**
- **Función de avisador con pitido para notificar la conclusión del trabajo de impresión**
- **Funda antisalpicaduras (opcional): para proteger la impresora**

OKIPOS PT331

Especificaciones		
Tecnología	**Método de Impresión**	Térmica DIrecta
	Velocidad de Impresión	Hasta 220mm/segundo [1]
	Resolución	Hasta 203 ppp (8 puntos/mm)
Interfase	**Estándar**	RS232C Serial + USB 2.0 Alta Velocidad
Compatibilidad	**Sistema Operativo**	Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003, Windows 2000, Windows Embedded POSReady 2009, Windows Embedded for Point of Service, OPOS (v1.13), JavaPOS™ (v1.10) para Windows [2]
	Emulación	Epson® ESC/POS®
Fuentes y Graficos	**Conjunto de Caracteres**	ANK, Caracteres internacionales, gráficos ampliados, Descargar Caracter
	Código de Barras	**1D:** UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN), JAN8 (EAN), Código 39, ITF, CODABAR (NW-7), Código 93, Código 128; **2D:** Código QR, PDF417, DataMatrix
	Almacenamiento Gráfico	384KB/192KB
Manejo del Papel	**Ancho de Papel/ Área de Impresión**	**58mm:** 48mm (384 puntos) ó 52.5mm (420 puntos); **80mm:** 64mm (512 puntos) ó 72mm (576 puntos)
	Diámetro de Rollo	Hasta 83mm de diámetro máximo
	Espesor de Papel	0.065mm (65µm) a 0.085mm (85µm)
	Cortador	Cortador Parcial
	Carga de Papel	Colocar
	Sensor de Papel	FIn del papel (Sensor estándar de papel agotado)
Características Físicas	**Tamaño (Ancho x Prof. x Altura)**	**PT331:** 6.49" x 5.66" x 7.24" (165mm x 144mm x 184mm)
	Peso	**PT331:** 3.74 lb. (1.7kg)
	Consumo Eléctrico	**PT331:** 100-240VAC, 50/60Hz
	Temperatura de Operación/ Humedad	32˚F to 104˚F (0˚C a 40˚C); 10% to 95% RH, sin condensación
	Temperatura de Almacenamiento	-4˚F a 140˚F (-20˚C a 60˚C); 5% a 95% RH, sin condensación
Confiabilidad	**Impresora**	16 millones de líneas (MCBF)
	Cabezal de Impresión	100 km
	Cortador	1.5 millones de cortes (Cortador Parcial)
Garantía	**Impresora**	2 años
Opciones	**Accesorios**	Cubierta impermeable

Información para ordenar	
Descripción	**Número de Parte**
PT331 Negra – Serial/USB (120V)	44925615
Opciones	
Cubierta Impermeable	44950502

Para más información acerca de las impresoras para Punto de Venta OKI, sus refacciones y consumibles, incluyendo los programas de servicio extendido marque al (55) 5263 8780 en la Ciudad de México o del interior de la república mexicana lada sin costo al (01800) 718 9970

Todas las Especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. © 2012 Oki Data Americas, Inc. OKI, OKIPOS Reg. T.M., Oki Electric Industry Co., Epson, ESC/POS Reg. T.M., Star Reg. T.M., Star Micronics Inc., Seiko Epson Corp. Windows, Windows NT, Reg. T.M., Microsoft Corp., Ethernet Reg. T.M., SCO., las demás mencionadas son marcas registradas de sus respectivas compañías.

[1] Resultados del rendimiento están basados en pruebas de laboratorio. Los resultados individuales pueden variar.

[2] Controlador compatible con javaPOS, RS232C e interfase USB.

Oki Data Americas, Inc.

USA
2000 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
Fax: 856.222.5320

Canada
4140B Sladeview Crescent
Units 7 & 8
Mississauga, Ontario L5L 6A1
Tel: 905.608.5000
Fax: 905.608.5040

Latin America
2000 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel: 856.231.0002
Fax: 856.222.5071

Oki Data de México, S.A. de C.V.
Mariano Escobedo, 748 8º Piso
Col. Nueva Anzures C.P. 11590
México, D.F.
Tel: 55.5263.8780
Fax: 55.5250.3501

Oki Data do Brasil Informática Ltda.
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100
Bloco C – 4º andar
04726-170 – São Paulo – SP – Brasil
Tel: 11.3444.3500
Fax: 11.3444.3502

www.okidata.com

Impreso en México
OKIPOS331/022013